

VALUE - OF RISE DETECTOR RATE - OF RISE DETECTOR

CE ISO 9001

差動式局限型探測器

型號：YD-TA-311



構造與特性

- ◆ 外殼採用進口金屬板，內、外印刷漆面(內部二層漆、外部五層漆)能有效防止外殼生鏽。
- ◆ 內部薄膜感應片之受熱，可連續反覆動作千次以上不變質，尤其加強接點的處理，受環境變化，也不易氧化，則使探測器壽命增長。
- ◆ 採用特殊排氧裝置，調節溫度變化，排氧裝置上有一精密的微小細孔，則與環境溫度(室溫)變化作調節作用，能有效排除(非火災)誤報。
- ◆ 探測器主體上，設有排水裝置，以消除受積水造成的誤報與故障。
- ◆ 本探測器經嚴格品質管制及反覆測試，品質穩定，信賴度高。

規 格

種 類	一 種	二 種
動作溫度	1. 定溫+20°C 30秒內 2. 室溫(每分鐘)加10°C 4.5分鐘內	室溫+30°C 30秒內 室溫(每分鐘)加15°C 4.5分鐘內
動作電流	DC 24V 25mA	
電壓範圍	DC 9V ~ DC 30V	
極 性	無極性	
工作溫度	0°C ~ +55°C	
相對濕度	10 ~ 95%	
材 質	防火塑膠 (V-0)	
尺 寸	110mm(直徑) × 50mm(高)	
重 量	約130g	
顏 色	象牙白	